



BOTAS IMPERMEABLES INDUSTRIALES

INDUSTRIAL WATERPROOF BOOTS

SEGURIDAD COMODIDAD Y DURABILIDAD



Bota con doble inyección de P.V.C., Bicolor, 100 % impermeable
P.V.C. double injection boot, bicolor, 100% waterproof, etiquetado INEN 1875



ESPECIFICACIONES TECNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LINEA LINE	RAINFAIR INDUSTRIAL RAINFAIR INDUSTRIAL SAFETY	RAINFAIR INDUSTRIAL RAINFAIR INDUSTRIAL SAFETY
PROCESO: PROCESS	Formulación PVC nitrilo - doble inyección de PVC, bicolor	Formulation PVC nitrile - PVC double injection, bicolor
AGENTES QUIMICOS: CHEMICAL AGENTS	Norma NTC 2385:1994	Standard NTC 2385:1994
FORRO: COVER	Poliéster Sock lining super absorbente D100/24	Poliéster Sock lining super absorbent D100/24
SUELA: SOLE	Antideslizante, excelente agarre estable en hidrocarburos alifáticos carburantes, aceites minerales y vegetales, grasas animales.	Non-slip, excellent grip stable, aliphatic fuels, mineral and vegetable oils, animal fats.
ABRASION: ABRASION	Norma NTC 4811: 2000-06-21 / ISO 4649	Standard NTC 4811: 2000-06-21 / ISO 4649
DUREZA SUELA: SHORE HARDNESS	Norma ASTM D 2240/02 / ISO 868	Standard ASTM D 2240/02 / ISO 868
FLEXION SUELA: SHORE FLEXION:	Norma ASTM 1052-1999 / ISO 4643	Standard ASTM 1052-1999 / ISO 4643
IMPERMEABILIDAD: IMPERMEABILITY	100%	100%
ALTURA: HEIGHT	36 cm	36 cm
COLOR: COLOR	Capellada amarilla, suela azul	Yellow Capellada , blue sole
TALLAS: SIZES	Punta normal 36 a 44 Punta de acero 36 a 44	Normal Toe 36 a 44 Steel Toe 36 a 44
EMPAQUE: PACKING	Código de barra cada par 10 por cartón Tallas 36-39 8 por carton Tallas 40-44 individual funda plástica Código de barras EAN 14	Each pair barcode 10 per carton Sizes 36-39 8 per carton Sizes 40-44 Single plastic sleeve Barcode EAN 14
USO: USE	Especial para la industria petrolera, petroquímica, alimenticia, construcción, gasolineras, laboratorios	Special to the oil industry, petrochemical, food, construction, gas stations, laboratories.

RAINFAIR INDUSTRIAL SAFETY

PUNTERA DE ACERO: NORMA EN-12568 DIN 4843
ANSI Z-41-ASTM 2412-2413-05
C/75 I/75

STEEL TOE: Standard EN-12568 DIN 4843
ANSI Z-41-ASTM 2412-2413-05
C/75 I/75

RESISTENCIA Soporta 20 Kg. de impacto desde
un metro de altura.
Resiste derivados del petróleo,
ácidos, grasas y aceites, etc.

RESISTANCE Supports 20 Kg. of impact from a
meter high.
Resists oil, acids, fats and oils.


TALLAS: 36 A 44

SIZES: 36 A 44

MANOS ECUATORIANAS




Encuéntranos en:



¿POR QUE LA BOTA RAINFAIR ES LA MEJOR DE LAS INDUSTRIALES?



ESPECIFICACIONES TECNICAS DISEÑO 100% ECUATORIANO



MANOS ECUATORIANAS



SI
PRODUCEN
CALIDAD
PRODUCTO
GARANTIZADO

100%
GARANTIZADO

TECNOLOGIA, DISEÑOS Y MARCAS REGISTRADAS

HECHA EN ECUADOR CON CALIDAD PARA EXPORTACION



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOTAS INDUSTRIALES IMPERMEABLES EN PVC

REFERENCIA	INDUSTRIAL	FOOD INDUSTRIAL	CHARQUERA
Proceso:	Formulación PVC nitrilo-doble inyección bicolor Formulación RH.	Formulación PVC nitrilo-doble inyección Lácteos, frigoríficos Formulación RH.	Formulación PVC doble inyección bicolor.
Agentes Químicos:	Norma NTC.2385:1994	Norma NTC.2385:1994	Poliéster sock lining súper absorbente D100/24
Forro:	Poliéster sock lining súper absorbente D100/24	Poliéster sock lining súper absorbente D100/24	Poliéster sock lining súper absorbente D100/24
Suela:	Antideslizante excelente agarre, estable en hidrocarburos alifáticos, carburantes aceites, minerales y vegetales, grasas animales	Antideslizante excelente agarre, estable en aceites minerales y vegetales, grasas animales, lácteos.	Antideslizante excelente agarre.
Abrasión Norma:	NTC 4811: 2000-06.21 INEN 1924 / ISO 4649	NTC 4811: 2000-06.21 INEN 1924 / ISO 4649	NTC 4811: 2000-06.21 INEN 1924 / ISO 4649
Dureza Shore:	Norma:ASTMD 2240/02 ISO 868	Norma:ASTMD 2240/02 ISO 868	Norma:ASTMD 2240/02 ISO 868
Impermeable:	100%	100%	100%
Altura:	36cm	36cm	36cm
Color:	Amarillo con suela azul	Blanco con suela blanca	Negro con suela caramelo
Tallas punta normal :	36 al 44	36 al 44	36 al 44
Tallas punta de acero:	36 al 44	36 al 44	36 al 44
Flexión Suela:	200.000 ciclos / ISO 4643	200.000 ciclos / ISO 4643	200.000 ciclos / ISO 4643
Norma:	ASTM 1052-1999	ASTM 1052-1999	ASTM 1052-1999
Resistencia a microbios:	Sin crecimiento ni pérdida de propiedades después de 15 días de exposición al suelo.	Sin crecimiento ni pérdida de propiedades después de 15 días de exposición al suelo.	Sin crecimiento ni pérdida de propiedades después de 15 días de exposición al suelo.
Temperatura Máxima de Utilización:	40°C	40°C	40°C
Temperatura de Cristalización:	-43°C	-43°C	-43°C
Empaque:	10 por cartón Tallas 36-39 8 por carton Tallas 40-44	10 por cartón Tallas 36-39 8 por carton Tallas 40-44	10 por cartón Tallas 36-39 8 por carton Tallas 40-44
Empaque Par:	Funda polietileno alta densidad	Funda polietileno alta densidad	Funda polietileno alta densidad
Tecnología:	Italiana	Italiana	Italiana
Usos:	Petrolera, petroquímica alimenticia, gasolineras.	Lácteos, cárnicos, laboratorios, avícolas, alimenticias, clínicas, hospitales.	Agrícolas, florícolas, ganaderas, albañilería, construcción y pesca.
Puntera de Acero: Norma EN 12568: DIN 4843 ANSI-Z-41, ASTM 2413-05 ASTM 3412-05 C/75 I/75	INDUSTRIAL SAFETY	FOODS INDUSTRIAL SAFETY	CHARQUERA SAFETY



BOTAS IMPERMEABLES INDUSTRIALES INDUSTRIAL WATERPROOF BOOTS



Botas con doble inyección de P.V.C., Bicolor, 100 % impermeable
P.V.C. double injection boot, bicolor, 100% waterproof, etiquetado INEN 1875

**LOGO Y FECHA DE DOTACION ESTAMPADO
SEGUN NECESIDAD DEL CLIENTE**

	ESPECIFICACIONES TECNICAS	TECHNICAL SPECIFICATIONS
  	<p>RAINFAIR INDUSTRIAL RAINFAIR INDUSTRIAL SAFETY</p> <p>USO: Especial para la industria petrolera, petroquímica, alimenticia, construcción, gasolineras, laboratorios.</p> <p>COLOR: Capellada amarilla, suela azul</p> <p>IMPERMEABILIDAD: 100%</p> <p>ALTURA: 36 cm</p> <p>TALLAS: Punta normal 36 a 44 Punta de acero 36 a 44</p>	<p>RAINFAIR INDUSTRIAL RAINFAIR INDUSTRIAL SAFETY</p> <p>USE: Special to the oil industry, petrochemical, food, construction, gas stations, laboratories.</p> <p>COLOR: Uppers yellow, blue sole</p> <p>IMPERMEABILITY: 100%</p> <p>HEIGHT: 36 cm</p> <p>SIZES: Normal Toe 36 a 44 Steel Toe 36 a 44</p>
  	<p>RAINFAIR FOODS INDUSTRIAL RAINFAIR FOODS INDUSTRIAL SAFETY</p> <p>USO: Especial para la industria alimenticia, hospitalaria, farmacéutica, lácteos, cárnicos, laboratorios.</p> <p>COLOR: Capellada y suela blanco</p> <p>IMPERMEABILIDAD: 100%</p> <p>ALTURA: 36 cm</p> <p>TALLAS: Punta normal 36 a 44 Punta de acero 36 a 44</p>	<p>RAINFAIR FOODS INDUSTRIAL RAINFAIR FOODS INDUSTRIAL SAFETY</p> <p>USE: Special food industry, hospital, pharmaceutical, dairy, meat, laboratories.</p> <p>COLOR: Withe uppers and sole</p> <p>IMPERMEABILITY: 100%</p> <p>HEIGHT: 36 cm</p> <p>SIZES: Normal Toe 36 a 44 Steel Toe 36 a 44</p>
  	<p>RAINFAIR CHARQUERA RAINFAIR CHARQUERA SAFETY</p> <p>USO: Especial para la industria agrícola, florícola, ganadera, construcción y el campo en general.</p> <p>COLOR: Capellada negro, Suela negra / Suela caramelo</p> <p>IMPERMEABILIDAD: 100%</p> <p>ALTURA: 36 cm</p> <p>TALLAS: Punta normal 36 a 44 Punta de acero 36 a 44</p>	<p>RAINFAIR CHARQUERA RAINFAIR CHARQUERA SAFETY</p> <p>USE: Special agricultural industry, floriculture, livestock, construction and field in general.</p> <p>COLOR: Black uppers, black / caramel sole</p> <p>IMPERMEABILITY: 100%</p> <p>HEIGHT: 36 cm</p> <p>SIZES: Normal Toe 36 a 44 Steel Toe 36 a 44</p>

MANOS ECUATORIANAS

Encuétranos en:



**SI
PRODUCEN
CALIDAD**

**PRODUCTO
GARANTIZADO**

